

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

dle přílohy III nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011

ME002-20140821

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

ME002

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

ME002, číslo šarže: viz obal výrobku

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Parozábrana omezující pronikání vlhkosti do prostoru tepelné izolace (definice produktu v EN 13984 – Typ A)

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

Tremco CPG Germany GmbH
Werner-Haeppl-Straße 1
D-92439 Bodenwöhr

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

není relevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 3

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Oznámený subjekt – Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, identifikační číslo 0761- Byla provedena počáteční zkouška typu podle systému 3 prokazování shody a vydáno osvědčení o stálosti vlastností.

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

není relevantní

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky podle EN 13 984-2013 tabulka ZA 1

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň (EN 13501-1)	Třída E	EN13984-2013
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	není relevantní	
VODOTĚSNOST A VZDUCHOTĚSNOST		
Vodotěsnost (EN 1928/ A)	vyhovuje	EN13984-2013
Propustnost vodních par (EN 1931)	2m $\pm$ 0,5m	EN13984-2013
Po stárnutí (EN 1296/ EN 1931)	vyhovuje	EN13984-2013
TAHOVÉ VLASTNOSTI		
Největší tahová síla v podélném/příčném směru (EN12311-2)	165/ 130 N $\pm$ 20%	EN13984-2013
Tažnost v podélném/příčném směru (EN12311-2)	40/ 45 % $\pm$ 20%	EN13984-2013
Odolnost proti protrhávání v podélném a příčném směru-dřík hřebíku (EN12310-1)	100/ 120 N $\pm$ 20%	EN13984-2013
Odolnost proti nárazu (EN 12691)	NPD	EN13984-2013
Smyková odolnost ve spoji (EN12317-2)	NPD	EN13984-2013
Odolnost proti alkáliím (EN 1847/12311-2)	NPD	EN13984-2013
Další, detailní parametry také v souladu s EN 13984 specifikuje aktuální technický list		EN13984-2013

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4..

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Walter Geyer, General Manager



(podpis)

Bodenwöhr, 7. února, 2023
(místo a datum)

Příloha:

Podle článku 6 (5) nařízení (EU) č. 305/2011 a podle nařízení (EU) č. 1907/2006 (REACH) příloha II, je k dispozici na internetových stránkách bezpečnostní list na podporu tohoto prohlášení o vlastnostech.



Tremco CPG Germany GmbH
 Werner-Haepf-Str.1, D-92439 Bodenwöhr

14

ME002-20140821
 illbruck.com/dop/ME002

EN 13984: 2013 typ A

Parozábrana omezující pronikání vlhkosti do prostoru tepelné izolace
 Systém 3

Reakce na oheň

třída E

Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví

není relevantní

VODOTĚSNOST A VZDUCHOTĚSNOST

- Vodotěsnost

vyhovuje

- Propustnost vodních par

2 m ±0,5

- Po stárnutí

vyhovuje

TAHOVÉ VLASTNOSTI

- Největší tahová síla v podélném/příčném směru

165/ 130 N ±20%

- Tažnost v podélném/příčném směru

40/ 45% ±20%

- Odolnost proti protrhávání v podélném a příčném směru-dřík hřebíku

100/ 120 N ±20%

- Odolnost proti nárazu

NPD

- Smyková odolnost ve spoji

NPD

- Odolnost proti alkáliím

NPD