

Technický list

ME010


B-MEMBRANE PRO FAÇADE UV

Fasádní membrána UV & B

28-11-2023 / V 1

Popis

Trvale UV stabilní pojistná hydroizolační membrána, která je určena pro pokládku na připravený rošt nebo přímo na tepelnou izolaci, dle typu konstrukce. Fólie je díky své snížené hořlavosti, vysoké teplotní odolnosti, mechanické pevnosti a trvalé UV odolnosti ideální pro vysoce exponované provětrávané fasády.



Přednosti produktu

- Vysoká teplotní odolnost +150 °C
- Třída reakce na oheň pouze B (s1-d0) dle EN 13 501-1
- Trvale UV stabilní v rámci provětrávaných fasádních konstrukcí
- Ověřená membrána pro fasády s nízkou zvukovou odrazivostí

Skladovatelnost

Max. 2 roky na chladném a suchém místě bez působení UV záření a povětrnosti.

Technická specifikace

Prodloužení brzdy v podélném/křížovém směru	Hodnota	EN12311-1	cca 30 / 35 % ±15%
Vzduchová propustnost spojů		EN 12114 EN 1026	ca. 0,1m³/m².h.50 Pa < 0,1 m³/h+m+(daPa)n)
Materiál			hydrofobní fasádní membrána na bázi PES
Reakce na oheň		EN13501-1	třída B - s3, d0 třída B - s1, d0 - fixace s SP025
Odolnost proti průniku vody		EN1928	W1
Měrná hmotnost			cca180 g/m2
Skladování			Max. 2 roky na chladném a suchém místě bez působení UV záření a povětrnosti.
Teplotní odolnost		EN13859-1	-40°C až +150°C
Tloušťka		EN1849-2	cca 0.5 mm
UV stabilita			trvalá, pokud umístěná v rámci provětrávané fasádní konstrukce
Difúzně ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy		EN ISO 12572	Sd = < 0,12 m

Dodatečné informace

Přečtěte si důležité informace na etiketě produktu před jeho zpracováním. K dispozici je rovněž bezpečnostní list.

Technický list

ME010

B-MEMBRANE PRO FAÇADE UV

Aplikace

ME010 je vysoce paropropustná fasádní hydroizolační membrána, určená pro aplikaci přímo na dřevěné bednění, podkladní rastr nebo tepelnou izolaci v konstrukcích odvětrávaných fasád.

- Instalujte membránu vodorovně od spodní hrany fasády, černou stranou směřující do exteriéru.
- K zafixování membrány použijte sponky, hřebíky a kontralatě nebo lepení.
- Pro upevnění membrány je potřeba minimální šíře podkladní plochy 4 cm.
- Fixace lepením je možná pouze na pevném podkladu.
- Pro správnou funkčnost spojů membrán je potřeba minimální šířka překlápání 10 cm.
- K dotěsnění spojů, okrajů a různých prostupů skrz membránu použijte pásy fólie ME316 nebo lepidlo OT301.

Technický list

ME010

B-MEMBRANE PRO FAÇADE UV

Certifikace



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Czechia
+420 296 565 333
prodej@tremcocpg.com